

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr.: 50M302/41.42.49.65

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy; Beton C40/50 mrozoodporny -(granit)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **50M302**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mieszanka do konstrukcji (elementów) wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych, stosowanych w budynkach i budowlach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Siedziba: **BUDOKRUSZ S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.**

Produkcja: **zgodnie z załącznikiem do KDWU miejsce produkcji wyrobu budowlanego**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 206+A2:2021-08; PN-B-06265:2022-08**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **IMBiTB - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.**

Numer akredytacji: **AC157**

Numer krajowego certyfikatu: **157-UWB-421**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Klasa wytrzymałości:	C40/50
Rozwój wytrzymałości:	umiarkowany
Klasa konsystencji:	S3
Wymiar kruszywa Dmax:	16 [mm]
Klasa zawartości chlorków:	Cl 0,20
Klasy ekspozycji:	XC4 XD1 XF2
Mrozoodporność:	F200
Klasa reakcji na ogień:	A1

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta wystawił:
TECHNOLOG BETONU
inż. Piotr Kardel

Data wydania: 2025-02-06

Załącznik do KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
miejsce produkcji wyrobu budowlanego

Adres zakładu produkcyjnego:

WBT ul. Grodziska 12/15, 01-236 Warszawa

WBT ul. Księżnej Anny 24a, 03-866 Warszawa

WBT ul. Kłudno Stare 56, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

WBT ul. Warszawska 81, 05-320 Mszczonów

WBT ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8C, 15-691 Białystok

WBT ul. Czerwona 11, 96-100 Skierniewice

WBT ul. Sokołowska 25, 05-806 Sokołów, Wypędy

WBT ul. Staniewicka 1a, 03-310 Warszawa

W imieniu producenta wystawił:
TECHNOLOG BETONU
inż. Piotr Kardel

Data: 2024-05-29
Status zmian: 01